(2024)물류관리사 물류관리론

[2024년 1월 10일 발행(1쇄)]

<table>
<tr><th>페이지</th><th>수정 전</th><th>수정 후</th></tr>
<tr><td>389~391</td><td>(5) 일반화물 취급 주의 표시
교체</td><td>
<table>
<tr><th>번호</th><th>호칭</th><th>표시</th><th>표시내용 및 위치</th></tr>
<tr><td>1</td><td>무게 중심 위치</td><td> </td><td>취급되는 최소 단위 유통용 포장의 무게 중심을 표시</td></tr>
<tr><td>2</td><td>거는 위치</td><td></td><td>유통용 포장 용기를 들어올리기 위한 슬링의 위치</td></tr>
<tr><td>3</td><td>깨지기 쉬움, 취급 주의</td><td> </td><td>유통용 포장 용기의 내용물이 깨지기 쉬운 것이기에 취급에 주의해야 함.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>갈고리 금지</td><td> </td><td>유통용 포장 용기를 취급 시 갈고리 금지</td></tr>
<tr><td>5</td><td>손수레 사용 금지</td><td> </td><td>유통용 포장 용기 처리 시 손수레를 끼워서는 안 된다.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>번호</th><th>호칭</th><th>표시</th><th>표시내용 및 위치</th></tr>
<tr><td>6</td><td>지게차 취급 금지</td><td> </td><td>지게 형의 리프팅 장치를 유통용 포장 용기에 사용 금지</td></tr>
<tr><td>7</td><td>조임쇠 취급 제한</td><td> </td><td>조임쇠 형태의 리프팅 장치를 유통용 포장 용기에 사용 금지</td></tr>
<tr><td>8</td><td>조임쇠 취급 표시</td><td> </td><td>조임쇠 형태의 리프팅 장치를 이용하여 유통용 포장 용기의 양쪽면에 조임쇠가 위치되도록 취급</td></tr>
<tr><td>9</td><td>굴림 방지</td><td> </td><td>유통용 포장 용기를 굴리거나 유통용 포장 용기가 뒤집어지면 안 됨.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>비 젖음 방지</td><td> </td><td>유통용 포장 용기가 비에 젖지 않게 하며 건조한 환경을 유지</td></tr>
<tr><td>11</td><td>직사광선 금지</td><td> </td><td>태양의 직사광선에 유통용 포장 용기가 노출되면 안 됨.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>방사선 보호</td><td> </td><td>전리방사선 투과에 의해 내용물이 변질되거나 사용이 불가능하게 됨.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>위 쌓기</td><td> </td><td>운반 및/또는 적재 시 유통용 포장 용기의 올바르게 세울 방향</td></tr>
<tr><td>14</td><td>온도 제한</td><td> </td><td>유통용 포장 용기는 표시된 온도 범위에서 저장, 운송 또는 취급되어야 함.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>적재 제한</td><td> </td><td>유통용 포장 용기를 적재 시 최대 적재 질량</td></tr>
<tr><td>16</td><td>적재 단수 제한</td><td> </td><td>하부 포장 용기를 적재할 시 운반 포장 용기/물품 중 동일한 것의 최대 수량("n"은 한계 수치)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>적재 금지</td><td> </td><td>유통용 포장 용기의 적재가 허용되지 않으며 유통용 포장 용기 위로 적재해서는 안 됨.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

※ 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 책 출간 후의 오류, 오타 발견으로 정오표를 올리게 되어 대단히 죄송합니다. 다음 인쇄 시 반영하여 출간하겠습니다.